

NW8803GMG

Top and bottom cover stitch machine

3 needle, 5 thread high performance, flat bed, and top and bottom cover stitch machine.

This series is most suitable for knit fabrics in order to achieve uniform, flexible, and beautiful stitch formation.



Features

Multi gauge

This model is applied for any type of fabric and operation like plain stitch, covering, attaching elastic lace, taping, attaching pocket facing, shell stitching plus tape binding, and so on.



For tape binding




For hemming

[User friendly functions]



■ Easy adjustment

Slide type thread take-up base is easy to thread and troubleshoot.
Stitch length can adjusted by push button easily.



■ Push button

Specifications	NC1103GUS-UTA
Max. Speed	6000 rpm
Needle Type	Organ UYx128GAS #11
Stitch Length	8~16 inch
Presser Foot Lift	6 mm
Needle Bar Stroke	34 mm
Diff. Feed Ratio	Front-to-back movement (ratio 0.7~1.2)
Gauge Size	7/32 , 1/4 inch
Application	Top & bottom covering
Material	Light to Medium



NW8803GMG

両面飾り縫いミシン

このモデルは高性能、3本針、5本糸、フラットベッドの両面飾り縫いミシンです。

薄物から中厚物の生地縫製に適しています。
均一でしなやかで美しいステッチ形成を実現し、ニット生地メリヤス製品に最適なシリーズです。



製品の特徴

マルチゲージに対応

偏平縫いからテープ付け、かぶせ縫い、レースゴム付け、テープ取り、ポケット向布付け、シェルステッチテープ付けなど、様々なタイプの生地と縫製に適用することができます。




テープ取り用



裾縫い用

【ユーザーフレンドリーな機能】



■ 容易な調整

スライドタイプのハマグリ土台で、糸通しやトラブル対応も簡単です。

プッシュボタンで送り目の調整も容易に行うことができます。

■ プッシュボタン

仕様	NW8803GMG
回転速度	6000 rpm
使用針	Organ UYx128GAS #11
縫い目長さ	8~16 inch
押さえ上げ量	6 mm
針棒ストローク	34 mm
差動送り機構	前後差動 (差動比 0.7~1.2)
ゲージ幅	7/32, 1/4
用途	両面飾り縫い
生地の厚さ	薄物~中厚物

